

# IKSTEL RÉGLABLE AVEC STABILISATEURS

## P.I.R.L et P.I.R.

### Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 425 x 380 mm
- Pente d'accès de 70°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- 1 anneau de levage
- Roulettes à bascule Ø 160 mm
- Dimensions de la tablette porte-outils rabattable : 498 x 170 mm
- Tablette porte-outils : charge admissible 15 kg

#### Modèle 2044/100

**CONFORME**

→ P.I.R.L. 93-353 + NF E85-211  
DÉCRET 2008-244  
R. 4323-59

#### Modèle 2044/125

**CONFORME**

→ P.I.R. 93-352 + NF E85-211  
DÉCRET 2008-244  
R. 4323-59



Référence : 2044/100



Mise en place instantanée  
du garde-corps



Tablette porte-outils rabattable  
avec 1 anneau de levage



Echelons antidérapants  
à larmes reliefs



Stabilisateurs

Réf.	Hauteur plate-forme	Hauteur de travail	Amplitude	Largeur base	Largeur stabilisateurs déployés	Profondeur à la base	Hauteur repliée	Poids kg
2044/100	0m98 - 1m21 1m44	2m98 - 3m21 3m44	46 cm	0m80	1m70 - 2m13 2m20	1m27 - 1m44 1m61	2m16	30,6
2044/125	1m67 - 1m90 2m13 - 2m36	3m67 - 3m90 4m13 - 4m36	69 cm	0m83	2m04 - 2m66 2m89 - 2m97	1m91 - 2m08 2m25 - 2m42	2m91	38,5